

Système de profilés ronds EcoShape





- ▶ Tous les connecteurs peuvent être combinés avec les profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10 ainsi que le profilé rond D28
- ▶ Facilité et sécurité de montage des connecteurs grâce au principe Poka Yoke
 - Fiabilité de l'assemblage grâce à la sécurité antitorion
 - Assemblage par système de retenue mécanique

- ▶ Tous les connecteurs sont adaptés aux systèmes de protection contre l'ESD.

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Matériel de fixation inclus







Élément de jonction D28 de 0° à 90°	ESD	N°	FS
		20	3 842 543 480 2xFS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1

	ISO 4762 M6x25
	ISO 4032 M6




- ▶ Cornière D28 pour le réglage simple à grille de 15°
- ▶ Plage de pivotement : 90°-270°

Cornière D28	ESD	N°	FS
		20	3 842 548 123 3xFS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1

	ISO 4762 M6x25
	ISO 4032 M6





Bague support D28L	ESD	N°	FS
		20	3 842 548 122 FS2

Matériaux : Aluminium
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS2

	ISO 4026 M6x6
--	------------------



- ▶ Pour le décalage axial le long du profilé rond D28L ou D28L, N10, position finale définie par la bague support
- ▶ Réalisation d'applications pivotables

Palier de pivotement D28L	N°
	20 3 842 548 121

Matériaux : Aluminium,
Manchon : POM ; noir