

Joint de serrage rapide pour Rainure de 8/10 mm, 0°

- Pour la liaison perpendiculaire de deux profilés
- Grande accessibilité pour l'outil lors du montage
- Joint torique de fixation permettant un montage au-dessus de la tête
- Le joint de serrage rapide peut être orienté dans la Rainure profilée à l'endroit du montage
- Usinage des profilés :
  Perçage de logement à fond plein DI, DB11, DB17 ou trou lisse DI, D11, D17
- En cas d'utilisation d'une joue de protection, respecter les différences d'écart de perçage et de capacités de charge (voir « Caractéristiques techniques » p. 19-6)

Accessoires en option :
- Sécurité antitorsion (p. 3-39)
- Joue de protection (p. 2-83)
- Gabarit de perçage (p. 14-2)
- Cache (p. 3-51)

Joint de serrage rapide 0°	P1 / P2	D (mm)	ESD		N°
Acier ; galvanisé	8 / 8	11		10	**3 842 535 459**
	8 / 10	11		10	**3 842 535 464**
	10 / 10	17		10	**3 842 535 458**
Acier inoxydable	8 / 8	11		10	**3 842 548 934**
	8 / 10	11		10	**3 842 548 935**
	10 / 10	17		10	**3 842 548 936**



Rainure	F_{max}	M_{max}
8 / 8	500 N	40 Nm
8 / 10	2000 N	70 Nm
10 / 10	4000 N	140 Nm

*) En cas d'utilisation d'une joue de protection



Rainure	F_{max}	M_{max}
10 / 10	800 N	50 Nm

*) En cas d'utilisation d'une joue de protection

- Joint de serrage rapide 9,8 avec douille de serrage réduite
- Le perçage pour la douille de serrage ne touche pas les flancs de la Rainure, afin de réaliser une jonction esthétique ; un profilé de protection peut obturer la Rainure entièrement

Joint de serrage rapide 0°, douille de serrage D = 9,8	P1 / P2	D (mm)	ESD		N°
Acier ; galvanisé	10 / 10	9,8[1)]		10	**3 842 541 412**

1) Aucun alésage standard pour les trames de 40, 50 et 60
Distance théorique jusqu'à l'extrémité du profilé : 22,5 mm