



Câble à ressort

Câble à ressort (A, B)





- Réduction des sollicitations unilatérales et élevées pour les opérateurs par la mise à disposition ergonomique de l'outillage, p. ex. visseuse
- Charge et longueur du câble réglables
- Montage au poste de travail avec suspension et chariot ou crochet coulissant

Fourniture : câble métallique de sécurité inclus

Câble à ressort avec tuyau flexible (C)

- Réduction des sollicitations unilatérales et élevées pour les opérateurs par la mise à disposition ergonomique de l'outillage à air comprimé, p. ex. visseuses pneumatiques
- Alimentation en air comprimé par réglette de prise d'air
- Raccord d'air comprimé pour la conduite et le raccordement de l'outillage : G1/4"
- Charge et longueur du câble réglables
- Montage au poste de travail avec suspension et chariot ou crochet coulissant

Fourniture : câble métallique de sécurité, flexible de raccordement G1/4" inclus



Câble à ressort	Charge (kg)	Poids propre (kg)	Longueur de câble (mm)	N°
A Câble à ressort	0,4 ... 1,0	0,6	1600	3 842 520 053
	1,0 ... 2,0	0,6	1600	3 842 520 054
B Câble à ressort	2,0 ... 4,0	2,0	2000	3 842 520 055
C Câble à ressort avec tuyau flexible	1,2 ... 2,5	1,4	1350	3 842 520 056