


1CAEX – Femelle tournant métrique (24°/60°) avec joint torique

Série légère – Écrou-raccord métrique – ISO 12151-2

MATÉRIAUX Acier galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.




Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	J mm	Max. WP MPa
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext. mm				
1CAEX-6-012	2	-012	2,0	5/64	M12x1,5	6	32	21	14	31,5
1CAEX-8-012	2	-012	2,0	5/64	M14x1,5	8	37	26	17	42,5
1CAEX-6-016	2,5	-016	2,5	3/32	M12x1,5	6	28	18	14	31,5
1CAEX-6-025	4	-025	4,0	5/32	M12x1,5	6	42	20	14	31,5
1CAEX-8-025	4	-025	4,0	5/32	M14x1,5	8	48	24	17	42,5

1C9EX – Femelle tournant métrique (24°/60°) avec joint torique

Série lourde – Écrou-raccord métrique – ISO 12151-2

MATÉRIAUX Acier galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.



Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	J mm	Max. WP MPa
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext. mm				
1C9EX-6-012	2	-012	2,0	5/64	M14x1,5	6	32	21	17	63,0
1C9EX-8-012	2	-012	2,0	5/64	M16x1,5	8	37	26	19	63,0
1C9EX-8-02	3	-02	3,2	1/8	M16x1,5	8	32	22	19	63,0
1C9EX-8-025	4	-025	4,0	5/32	M16x1,5	8	45	22	19	63,0