


1CFPX – Femelle tournant métrique (24°/60°) avec joint torique

Coude 90° – Série légère – Écrou-raccord métrique – ISO 12151-2

MATÉRIAUX Acier galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.




Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	E mm	J mm	Max. WP MPa
					Filetage	Tube d. ext. mm					
1CFPX-6-03	5	-03	4,8	3/16	M12x1,5	6	48	22	26	14	31,5
1CFPX-6-04	6	-04	6,4	3/8	M12x1,5	6	59	30	33	17	31,5
1CFPX-8-04	6	-04	6,4	1/4	M14x1,5	8	59	30	33	17	42,5
1CFPX-10-05	8	-05	7,9	5/16	M16x1,5	10	59	30	33	19	40,0
1CFPX-10-06	10	-06	9,5	3/8	M16x1,5	10	60	30	35	19	40,0
1CFPX-12-06	10	-06	9,5	3/8	M18x1,5	12	60	30	35	22	35,0
1CFPX-15-08	12	-08	12,7	1/2	M22x1,5	15	74	42	42	27	31,5
1CFPX-18-10	16	-10	15,9	5/8	M26x1,5	18	84	53	52	32	31,5
1CFPX-22-12	20	-12	19,0	3/4	M30x2	22	100	65	62	36	28,0
1CFPX-28-16	25	-16	25,4	1	M36x2	28	100	65	72	41	21,0

11CPX – Femelle tournant métrique (24°/60°) avec joint torique

Coude 90° – Série lourde – Écrou-raccord métrique – ISO 12151-2

MATÉRIAUX Acier galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.



Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	E mm	J mm	Max. WP MPa
					Filetage	Tube d. ext. mm					
11CPX-8-03	5	-03	4,8	3/16	M16x1,5	8	48	22	28	19	63,0
11CPX-6-04	6	-04	6,4	1/4	M14x1,5	6	59	30	29	17	63,0
11CPX-10-04	6	-04	6,4	1/4	M18x1,5	10	59	30	36	22	63,0
11CPX-12-05	8	-05	7,9	5/16	M20x1,5	12	59	30	36	24	63,0
11CPX-14-06	10	-06	9,5	3/8	M22x1,5	14	60	30	36	27	63,0
11CPX-16-08	12	-08	12,7	1/2	M24x1,5	16	74	42	44	30	42,0
11CPX-20-10	16	-10	15,9	5/8	M30x2	20	84	53	61	36	42,0