

2020N – Tuyau Minimesse / mini-hydraulique
(haute pression)



- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Petites dimensions
 - Petits rayons de courbure
 - Pression de service jusqu'à 63 MPa

- DOMAINES D'APPLICATION
- Applications à haute pression, pour lesquelles de **très petits diamètres extérieurs** sont requis
 - Utilisables de manière polyvalente pour les applications mini-hydrauliques et de gaz
 - Technique de mesure / systèmes de diagnostic

- COMPOSITION
- Tube intérieur : Polyamide
 - Renforcement : Une tresse en fibres synthétiques à haute résistance à la traction
 - Revêtement extérieur : Polyamide, microperforé
 - Couleur : Noir

PLAGE DE TEMPÉRATURE -40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base d'huile minérale ou synthétique.

Référence	DN	Mod	mm	Pouce	mm	Pression de service maxi. en MPa / psi		Pression d'éclatement mini. en MPa / psi		Rayon de courbure mini. mm	Poids kg/m	Em-bouts
#												
2020N-012V30	2	-012	2	5/64	4,9	50,0	7 250	200,0	29 000	20	0,016	EX
2020N-016V30	2 5	-016	2,5	3/32	5,9	40,0	5 800	160,0	23 200	20	0,016	EX
2020N-02V30	3	-02	2,9	1/8	6,0	40,0	5 800	160,0	23 200	30	0,023	EX
2020N-025V30	4	-025	4	5/32	8,1	44,0	6 380	176,0	25 520	40	0,042	EX
2020N-012V50	2	-012	2	5/64	4,9	63,0	9 135	200,0	29 000	20	0,016	EX

- INDICATIONS
- V50 : Facteur de design réduit pour applications de diagnostic.
 - 2020N-02V30 et 2020N-025V30 avec homologation DNV pour installations hydrauliques.