


10655 – Femelle tournant JIC 37°

Filetage UNF

Raccord: Acier

Série 55



Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	H mm	J mm
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext.				
10655-4-2	3	-02	3,2	1/8	7/16 - 20UNF	1/4	44	27	13	16
10655-4-3	5	-03	4,8	3/16	7/16 - 20UNF	1/4	55	30	16	17
10655-5-3	5	-03	4,8	3/16	1/2 - 20UNF	5/16	57	32	16	17
10655-4-4	6	-04	6,4	1/4	7/16 - 20UNF	1/4	65	33	17	17
10655-5-4	6	-04	6,4	1/4	1/2 - 20UNF	5/16	65	33	16	17
10655-6-4	6	-04	6,4	1/4	9/16 - 18UNF	3/8	67	35	17	19
10655-5-5	8	-05	7,9	5/16	1/2 - 20UNF	5/16	65	33	16	17
10655-6-5	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF	3/8	65	33	16	19
10655-8-5	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	1/2	68	37	19	22
10655-6-6	10	-06	9,5	3/8	9/16 - 18UNF	3/8	69	33	19	19
10655-8-6	10	-06	9,5	3/8	3/4 - 16UNF	1/2	72	35	19	24
10655-6-8	12	-08	12,7	1/2	9/16 - 18UNF	3/8	76	35	22	19
10655-8-8	12	-08	12,7	1/2	3/4 - 16UNF	1/2	79	38	22	22
10655-10-8	12	-08	12,7	1/2	7/8 - 14UNF	5/8	82	41	22	27
10655-12-8	12	-08	12,7	1/2	1 1/16 - 12UNF	3/4	83	42	27	32
10655-12-12	20	-12	19,0	3/4	1 1/16 - 12UNF	3/4	88	42	30	32
10655-16-16	25	-16	25,4	1	1 5/16 - 12UNF	1	104	44	36	38

Matériau: Acier, protection de surface selon la norme DIN 50 961 Fe/Zn, autres matériaux disponibles sur demande.

Note: La série 56 est recommandée, la disponibilité de la série 55 devant être réduite dans le futur.

Raccord: Acier inoxydable (AISI 316)

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	H mm	J mm
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext.				
10655-4-3C	5	-03	4,8	3/16	7/16 - 20UNF	1/4	55	30	16	17
10655-4-4C	6	-04	6,4	1/4	7/16 - 20UNF	1/4	65	33	17	17
10655-5-4C	6	-04	6,4	1/4	1/2 - 20UNF	5/16	65	33	16	17
10655-6-4C	6	-04	6,4	1/4	9/16 - 18UNF	3/8	67	35	17	19
10655-6-5C	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF	3/8	65	33	16	19
10655-6-6C	10	-06	9,5	3/8	9/16 - 18UNF	3/8	69	33	19	19
10655-8-6C	10	-06	9,5	3/8	3/4 - 16UNF	1/2	72	35	19	24
10655-8-8C	12	-08	12,7	1/2	3/4 - 16UNF	1/2	79	38	22	22
10655-10-8C	12	-08	12,7	1/2	7/8 - 14UNF	5/8	82	41	22	27
10655-12-12C	20	-12	19,0	3/4	1 1/16 - 12UNF	3/4	88	42	30	32
10655-16-16C	25	-16	25,4	1	1 5/16 - 12UNF	1	104	44	36	38

Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)

Note: La série 56 est recommandée, la disponibilité de la série 55 devant être réduite dans le futur.