



Parker Legris : Accessoires en laiton nickelé

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



ENGINEERING YOUR SUCCESS.



Cette brochure présente notre gamme d'accessoires en laiton nickelé enrichie des nouvelles formes récemment intégrées.

Retrouvez l'ensemble de l'offre Parker Legris dans notre tout nouveau catalogue général.

Ensemble, nous pouvons vous connecter au meilleur de la technologie. Et toujours mieux vous accompagner.

Gamme des accessoires de raccordement

Adaptateurs en laiton nickelé

0912
BSPP/Métrique
Page 5



0921
Métrique
Page 5



0913
BSPT/BSPP
Page 5



0922
Métrique
Page 5



0914
BSPT
Page 5



0910
BSPP
Page 6



0911
BSPT/BSPP
Page 6



0915
BSPP/Métrique
Page 6



0923
Métrique
Page 6



0916
BSPT/BSPP
Page 6



0924
Métrique
Page 7



0917
BSPT/BSPP
Page 7



0927
BSPT
Page 7



0928
BSPT/BSPP
Page 7



0932
BSPT/BSPP
Page 7



0908
BSPP
Page 8



0909
BSPT/BSPP
Page 8



0903
BSPP
Page 8



0904
BSPT/BSPP
Page 8



Nouveau

0905
BSPP/Métrique
Page 8



0933
BSPT/BSPP
Page 9



Nouveau

0906
BSPP/Métrique
Page 9



0907
BSPP
Page 9



0920
BSPP/Métrique
Page 9



0900
BSPT
Page 10



0901
BSPP/Métrique
Page 10



0192
BSPT/BSPP
Page 10



0902
BSPP/Métrique
Page 10



0191
BSPP
Page 11



0931
BSPP
Page 11



0934
BSPT
Page 11



Nouveau

0935
BSPP
Page 12



Nouveau

Bouchons filetés en laiton nickelé

0936
BSPT
Page 13



Nouveau

0919
BSPP/Métrique
Page 13



Accessoires de raccordement

Parker Legris propose une **large gamme d'accessoires** compatibles avec les différents systèmes de raccordement. Cette gamme de produits permet à l'utilisateur de disposer d'une **solution complète** couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

Avantages produit

Large gamme & adaptabilité	Une offre complète incluant adaptateurs, bouchons et douilles Traitements de surface en laiton nickelé pour une résistance à la corrosion accrue Filetages BSPP, BSPT et métriques
Performance	Produits de conception robuste Matériau matricé pour une meilleure résistance mécanique



Applications

- Conditionnement
- Robotique
- Textile
- Air comprimé
- Process automobile
- Agroalimentaire

Caractéristiques techniques

Produits	Adaptateurs et bouchons
Pression d'utilisation	60 bar
Température d'utilisation	-10°C à +80°C

Matériaux constitutants



De nouvelles formes sont désormais disponibles.



0933



0934



0935



0936

Adaptateurs en laiton nickelé

0912 Equerre égale, femelle BSPP et métrique

Laiton nickelé

C

E

G

J

L

kg

M5x0,8	0912 00 19	4	8	9	11	0,006
G1/8	0912 00 10	8	13	10	18,5	0,015
G1/4	0912 00 13	11	17	12	22,5	0,028
G3/8	0912 00 17	11,5	21	15	25,5	0,043
G1/2	0912 00 21	14	26	19	30	0,073
G3/4	0912 00 27	16,5	32	22	35,5	0,143
G1	0912 00 34	18	38,5	28	40,5	0,166

0921 Equerre égale, mâle / femelle métrique

	Laiton nickelé								kg
	C		E	G	H	J	L		
	M5x0,8	0921 00 19	4	8	11	9	11		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0913 Equerre égale, mâle BSPT / femelle BSPP

Laiton nickelé

C1

C2

E

G

H


J

L

kg

R1/8	G1/8	0913 00 10	8	13	17	10	18,5	0,012
R1/4	G1/4	0913 00 13	11	17	22,5	12	22,5	0,026
R3/8	G3/8	0913 00 17	11,5	21	25,5	15	25,5	0,038
R1/2	G1/2	0913 00 21	14	26	30	19	30	0,064
R3/4	G3/4	0913 00 27	16,5	32	34,5	22	35,5	0,098
R1	G1	0913 00 34	18	38,5	40,5	28	40,5	0,146


0922 Equerre égale, mâle métrique

	Laiton nickelé						kg
	C			H	J	L	
	M5x0,8		0922 00 19	11	9	11	

0914 Equerre égale, mâle BSPT




Laiton nickelé




C		H	J	L	kg
R1/8	0914 00 10	17	10	17	0,012
R1/4	0914 00 13	22,5	12	22,5	0,027
R3/8	0914 00 17	25,5	15	25,5	0,035
R1/2	0914 00 21	30	19	30	0,056
R3/4	0914 00 27	34,5	22	34,5	0,104
R1	0914 00 34	40,5	28	40,5	0,156

Adaptateurs en laiton nickelé


0910 Y égal, femelle BSPP

	Laiton nickelé		C 					E F H kg			
			G1/8		0910 00 10			8	13	12	0,018
			G1/4		0910 00 13			11	17	14	0,033
			G3/8		0910 00 17			11,5	20	16	0,045
			G1/2		0910 00 21			14	25	19	0,083


0911 Y égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP

	Laiton nickelé		C1 C2 					E F H kg			
			R1/8	G1/8	0911 00 10			8	13	12	0,022
			R1/4	G1/4	0911 00 13			11	17	14	0,038
			R3/8	G3/8	0911 00 17			11,5	20	16	0,050
			R1/2	G1/2	0911 00 21			14	25	19	0,103


0915 Té égal, femelle BSPP et métrique

	Laiton nickelé		C 					E G H J L/2 kg					
			M5x0,8		0915 00 19			4	8	11	9	11	0,010
			G1/8		0915 00 10			8	13	18,5	10	18,5	0,021
			G1/4		0915 00 13			11	17	22,5	12	22,5	0,042
			G3/8		0915 00 17			11,5	21	25,5	15	25,5	0,062
			G1/2		0915 00 21			14	26	30	19	30	0,099
			G3/4		0915 00 27			16,5	32	35,5	22	35,5	0,143
			G1		0915 00 34			18	38,5	40	28	40	0,244

0923 Té égal au centre, mâle / femelle métrique


	Laiton nickelé		C 					E G H J L/2 kg					
			M5x0,8		0923 00 19			4	8	11	9	11	0,009

0916 Té égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP


	Laiton nickelé		C1 C2 					E G H J L/2 kg					
			R1/8	G1/8	0916 00 10			8	13	17	10	18,5	0,019
			R1/4	G1/4	0916 00 13			11	17	23,5	13	22,5	0,038
			R3/8	G3/8	0916 00 17			11,5	21	25,5	15	25,5	0,076
			R1/2	G1/2	0916 00 21			14	26	30	19	30	0,091
			R3/4	G3/4	0916 00 27			16,5	32	34,5	22	35,5	0,140
			R1	G1	0916 00 34			18	38,5	40,5	28	40,5	0,237

Adaptateurs en laiton nickelé


0924 Té égal en bout, mâle / femelle métrique

	Laiton nickelé	C1		E	G	H	H1	J	L	kg
		M5x0,8	0924 00 19	4	8	11	11	9	11	0,009


0917 Té égal en bout, mâle BSPT / femelle BSPP

	Laiton nickelé	C1	C2		E	G	H	H1	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0917 00 10	8	13	17	18,5	10	18,5	0,025
		R1/4	G1/4	0917 00 13	11	17	22,5	22,5	12	22,5	0,038
		R3/8	G3/8	0917 00 17	11,5	21	25,5	25,5	15	25,5	0,058
		R1/2	G1/2	0917 00 21	14	26	30	30	19	30	0,090
		R3/4	G3/4	0917 00 27	16,5	32	34,5	35,5	22	35,5	0,177
		R1	G1	0917 00 34	18	38,5	40,5	40,5	28	40,5	0,219


0927 Té égal, mâle BSPT

	Laiton nickelé	C		H	J	L	kg
		R1/8	0927 00 10	17	10	34	0,018
		R1/4	0927 00 13	22,5	12	45	0,032
		R3/8	0927 00 17	25,5	15	51	0,056
		R1/2	0927 00 21	30	19	60	0,094
		R3/4	0927 00 27	34,5	22	69	0,133
		R1	0927 00 34	40,5	28	81	0,217

0928 Té égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP


	Laiton nickelé	C1	C2		E	H	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0928 00 10	8	34	10	18,5	0,016
		R1/4	G1/4	0928 00 13	11	45	12	22,5	0,044
		R3/8	G3/8	0928 00 17	11,5	51	15	25,5	0,053
		R1/2	G1/2	0928 00 21	14	60	19	30	0,111
		R3/4	G3/4	0928 00 27	16,5	69	22	35,5	0,236
		R1	G1	0928 00 34	18	81	28	40,5	0,225

0932 Té égal en bout, mâle BSPT / femelle BSPP


	Laiton nickelé	C1	C2		E	H	H1	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0932 00 10	8	17	18,5	10	17	0,016
		R1/4	G1/4	0932 00 13	11	22,5	22,5	12	22,5	0,035
		R3/8	G3/8	0932 00 17	11,5	25,5	25,5	15	25,5	0,055
		R1/2	G1/2	0932 00 21	14	30	30	19	30	0,091
		R3/4	G3/4	0932 00 27	16,5	34,5	35,5	22	34,5	0,080
		R1	G1	0932 00 34	18	40,5	40,5	28	40,5	0,226

Adaptateurs en laiton nickelé


0908 Croix égale, femelle BSPP

	Laiton nickelé		C 						E	G	H	J	kg
			G1/8	0908 00 10					8	13	21	10	0,038
			G1/4	0908 00 13					11	17	25,5	13	0,073
			G3/8	0908 00 17					11,5	21	28	17	0,107
			G1/2	0908 00 21					14	26	33,5	21	0,189

0909 Croix égale au centre, mâle BSPT / femelle BSPP

	Laiton nickelé						E	G	H	J	kg
			C1	C2							
			R1/8	G1/8	0909 00 10		8	13	18,5	10	0,034
			R1/4	G1/4	0909 00 13		11	17	23,5	13	0,068
			R3/8	G3/8	0909 00 17		11,5	21	26	17	0,099
			R1/2	G1/2	0909 00 21		14	26	31	21	0,168

0903 Réduction à visser, mâle BSPP / femelle BSPP


	Laiton nickelé 	C1 C2 						E	F	kg
		G1/4	G1/8	0903 10 13				8	6	0,004
		G3/8	G1/4	0903 13 17				9	8	0,006
		G1/2	G3/8	0903 17 21				10	10	0,010
		G3/4	G1/2	0903 21 27				14	12	0,022
		G1	G3/4	0903 27 34				20	17	0,036

0904 Réduction, mâle BSPT / femelle BSPP

Nouveau




Laiton nickelé



C1	C2		F	L	kg
R1/4	G1/8	0904 10 13	14	16	0,010
R3/8	G1/8	0904 10 17	17	16,5	0,020
	G1/4	0904 13 17	17	16,5	0,015
R1/2	G1/8	0904 10 21 *	22	19,5	0,046
	G1/4	0904 13 21	22	19,5	0,032
	G3/8	0904 17 21	22	19,5	0,025
R3/4	G3/8	0904 17 27	27	23,5	0,057
	G1/2	0904 21 27	27	23,5	0,044
R1	G1/2	0904 21 34 *	34	27	0,130
	G3/4	0904 27 34 *	34	27	0,770

* nouvelles références

0905 Réduction, mâle BSPP / femelle BSPP et métrique

	Laiton nickelé						E	F	L	kg		
			C1	C2								
			G1/8	M5x0,8	0905 19 10				6	14	4,5	0,008
			G1/4	G1/8	0905 10 13				8	17	5	0,011
			G3/8	G1/8	0905 10 17				9	19	5	0,019
				G1/4	0905 13 17				9	19	5	0,013
			G1/2	G1/4	0905 13 21				10	24	5,5	0,032
				G3/8	0905 17 21				10	24	5,5	0,022
			G3/4	G3/8	0905 17 27				12	30	5,5	0,053
				G1/2	0905 21 27				12	30	5,5	0,041

Adaptateurs en laiton nickelé


0933

Grossisseur, mâle BSPT / femelle BSPP

Nouveau



Laiton nickelé




C1	C2		E	F	L	kg
R1/8	G1/8	0933 00 10	8	14	18	0,011
	G1/4	0933 10 13	11	17	21,5	0,018
	G3/8	0933 10 17	11,5	22	22,5	0,029
R1/4	G1/4	0933 00 13	11	17	24,5	0,022
	G3/8	0933 13 17	11,5	22	25,5	0,034
	G1/2	0933 13 21	14	24	29	0,045
R3/8	G3/8	0933 00 17	11,5	22	26	0,037
	G1/2	0933 17 21	14	24	29,5	0,030
R1/2	G1/2	0933 00 21	14	26	32	0,050
	G3/4	0933 21 27	16,5	32	35	0,080

0906

Grossisseur, mâle BSPP et métrique / femelle BSPP



Laiton nickelé




C1	C2		E1	E2	F	L	kg
M5x0,8	G1/8	0906 10 19	4	8	14	10	0,009
	G1/8	0906 00 10	6	8	14	10	0,011
G1/8	G1/4	0906 10 13	6	11	17	14	0,016
	G3/8	0906 10 17	6	11,5	22	14,5	0,029
	G1/4	0906 00 13	8	11	17	14	0,020
G1/4	G3/8	0906 13 17	8	11,5	22	14,5	0,032
	G1/2	0906 13 21	8	15	27	18	0,037
	G3/8	0906 00 17	9	11,5	22	14,5	0,034
G3/8	G1/2	0906 17 21	9	14	27	18	0,038
	G1/2	0906 00 21	10	14	27	18	0,054

0907

Prolongateur égal, mâle BSPP / femelle BSPP



Laiton nickelé




C		E	F	L	kg
G1/8	0907 00 10	6	14	16	0,015
	0907 00 10 01	6	14	36	0,029
G1/4	0907 00 13	8	17	26	0,032
	0907 00 13 01	8	17	43	0,046

0920

Traversée de cloison égale, femelle BSPP et métrique



Laiton nickelé




C	C1		F	F1	K _{max}	L	L1	ØT	kg
M5x0,8	M10x1	0920 00 19	14	14	7	10,5	3,5	10,5	0,012
G1/8	M16x1,5	0920 00 10	19	22	9	14	4	16,5	0,029
G1/4	M20x1,5	0920 00 13	24	27	15	21	4	20,5	0,056
G3/8	M26x1,5	0920 00 17	30	32	14	21	5	26,5	0,095
G1/2	M28x1,5	0920 00 21	32	36	20	27	6	28,5	0,115

Adaptateurs en laiton nickelé


0900

Mamelon égal et inégal, mâle BSPT

	Laiton nickelé	C1	C2		F	L	kg
		R1/8	R1/8	0900 00 10	12	19,5	0,008
			R1/4	0900 10 13	14	23,5	0,015
			R3/8	0900 10 17	17	24	0,020
		R1/4	R1/4	0900 00 13	14	27	0,017
			R3/8	0900 13 17	17	27,5	0,026
			R1/2	0900 13 21	22	30,5	0,044
		R3/8	R3/8	0900 00 17	17	28	0,026
			R1/2	0900 17 21	22	31	0,046
		R1/2	R1/2	0900 00 21	22	33,5	0,044
			R3/4	0900 21 27	27	37,5	0,084
		R3/4	R3/4	0900 00 27	27	40	0,079
			R1	0900 27 34	34	43	0,144
		R1	R1	0900 00 34	34	45,5	0,153


0901

Mamelon égal et inégal, mâle BSPP et métrique

	Laiton nickelé	C1	C2		E	E1	F	L	kg
		M5x0,8	M5x0,8	0901 00 19	4	4	8	11,5	0,002
			G1/8	0901 19 10	4	6	14	14,5	0,008
		G1/8	G1/8	0901 00 10	6	6	14	16,5	0,009
			G1/4	0901 10 13	6	8	17	19	0,016
		G1/4	G1/4	0901 00 13	8	8	17	21	0,019
			G3/8	0901 13 17	8	9	19	22	0,023
		G3/8	G3/8	0901 00 17	9	9	19	23	0,025
			G1/2	0901 17 21	9	10	24	24,5	0,038
		G1/2	G1/2	0901 00 21	10	10	24	25,5	0,041


0192

Mamelon égal et inégal, mâle BSPT / mâle BSPP

	Laiton nickelé	C1	C2		E	F	L	kg
		R1/8	G1/4	0192 10 13	9,5	17	23,5	0,019
			G1/4	0192 13 13	9,5	17	27,5	0,024
		R1/4	G1/2	0192 13 21	11	27	31,5	0,068
			G1/4	0192 17 13	9,5	17	28	0,025
		R3/8	G1/2	0192 17 21	11	27	31,5	0,061
			G1/2	0192 21 21	11	27	34	0,061


0902

Manchon égal et inégal, femelle BSPP et métrique


	Laiton nickelé	C1	C2		F	L	kg
		M5x0,8	M5x0,8	0902 00 19	8	11	0,003
			G1/8	0902 19 10	14	13	0,009
		G1/8	G1/8	0902 00 10	14	15	0,010
			G1/4	0902 10 13	17	19,5	0,017
		G3/8	G3/8	0902 10 17	22	20	0,028
			G1/4	0902 00 13	17	22	0,019
		G1/4	G3/8	0902 13 17	22	23	0,031
			G1/2	0902 13 21	27	27	0,033
		G3/8	G3/8	0902 00 17	22	24	0,034
			G1/2	0902 17 21	27	27,5	0,037
		G1/2	G1/2	0902 00 21	27	30	0,050
			G3/4	0902 21 27	30	30	0,077
		G3/4	G3/4	0902 00 27	30	32	0,080

Adaptateurs en laiton nickelé


0191 Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPP

	Laiton nickelé			ØD	ØD1	C		E	F	K	L	kg
				4	6	G1/4	0191 04 13	9,5	17	5	22,5	0,019
				7	9	G1/4	0191 07 13	9,5	17	5	22,5	0,022
					9	G1/2	0191 07 21	11	27	7	29,5	0,065
				10	12,2	G1/4	0191 10 13	9,5	17	5	22,5	0,020
					12,2	G1/2	0191 10 21	11	27	7	29,5	0,061
				13	15,2	G1/4	0191 13 13	9,5	17	5	22,5	0,022
					15,2	G1/2	0191 13 21	11	27	7	29,5	0,058
				16	18,5	G1/2	0191 16 21	11	27	7	36,5	0,067

0931 Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPP

	Laiton nickelé			ØD	ØD1	C		E	F	K	L	kg
				6	7	G1/8	0931 06 10	6	12	4	20	0,009
					7	G1/4	0931 06 13	8	14	5	20	0,013
					8	G1/8	0931 07 10	6	12	4	20	0,009
				7	8	G1/4	0931 07 13	8	14	5	20	0,013
					8	G3/8	0931 07 17	9	19	5	20	0,022
				8	9	G1/8	0931 08 10	6	12	4	20	0,009
					9	G1/4	0931 08 13	8	14	5	20	0,014
					9	G3/8	0931 08 17	9	19	5	20	0,022
				10	12	G1/4	0931 10 13	8	14	5	20	0,016
					12	G3/8	0931 10 17	9	19	5	20	0,024
					12	G1/2	0931 10 21	10	22	6	22	0,031
				15	17	G3/8	0931 15 17	9	19	6	24	0,030
					17	G1/2	0931 15 21	10	22	6	24	0,037
				18	20	G1/2	0931 18 21	10	22	6	24	0,039

0934 Douille annelée, mâle BSPT

	Laiton nickelé			ØD	C		F	L	L1	kg
				6	R1/8	0934 06 10	12	31,5	19	0,009
					R1/4	0934 06 13	14	35	19	0,014
				7	R1/8	0934 07 10	12	31,5	19	0,009
					R1/4	0934 07 13	14	35	19	0,014
				8	R1/8	0934 08 10	12	31,5	19	0,010
					R1/4	0934 08 13	14	35	19	0,015
				9	R1/8	0934 09 10	12	31,5	19	0,012
					R1/4	0934 09 13	14	35	19	0,015
					R3/8	0934 09 17	17	35,5	19	0,021
					R1/2	0934 09 21	22	38,5	19	0,032
				10	R1/8	0934 10 10	12	32,5	20	0,010
					R1/4	0934 10 13	14	36	20	0,015
					R3/8	0934 10 17	17	36,5	20	0,022
					R1/2	0934 10 21	22	39,5	20	0,033
				12	R1/4	0934 12 13	14	36	20	0,019
					R3/8	0934 12 17	17	36,5	20	0,021
					R1/2	0934 12 21	22	39,5	20	0,033
				14	R3/8	0934 14 17	17	38,5	22	0,023
					R1/2	0934 14 21	22	41,5	22	0,036
				16	R3/8	0934 16 17	17	38,5	22	0,026
					R1/2	0934 16 21	22	41,5	22	0,038
					R3/4	0934 16 27	27	45	22	0,062
				17	R3/8	0934 17 17	18	40,5	24	0,030
					R1/2	0934 17 21	22	43,5	24	0,043
				18	R3/8	0934 18 17	19	40,5	24	0,031
					R1/2	0934 18 21	22	43,5	24	0,043
					R3/4	0934 18 27	27	47	24	0,062
				20	R3/8	0934 20 17	22	41	24	0,038
					R1/2	0934 20 21	22	43,5	24	0,046

Adaptateurs en laiton nickelé


0935

Douille annelée, femelle BSPP

Nouveau



Laiton nickelé



ØD	C		E	F	L	L1	kg
6	G1/8	0935 06 10	8	12	28,5	19	0,011
7	G1/8	0935 07 10	8	12	28,5	19	0,012
	G1/4	0935 07 13	11	15	31,5	19	0,019
8	G1/4	0935 08 13	11	15	31,5	19	0,019
9	G1/4	0935 09 13	11	15	31,5	19	0,020
	G3/8	0935 09 17	11,5	19	32	19	0,025
10	G3/8	0935 10 17	11,5	19	33	20	0,025
12	G3/8	0935 12 17	11,5	19	33	20	0,027
	G1/2	0935 12 21	14	24	36	20	0,040

Bouchons filetés en laiton nickelé


0936

Bouchon à 6 pans, mâle BSPT

Nouveau



Laiton nickelé




C		F	H	H1	kg
R1/8	0936 00 10	5	8	5	0,002
R1/4	0936 00 13	6	10	7	0,007
R3/8	0936 00 17	8	11	7,5	0,013
R1/2	0936 00 21	10	13	8	0,025

0919

Bouchon à 6 pans creux, mâle BSPP et métrique



Laiton nickelé



C		E	F	G	H	kg
M5x0,8	0919 00 19	4	2,5	8	7,5	0,001
G1/8	0919 00 10	6	3	15	10	0,007
G1/4	0919 00 13	8	6	18	12	0,013
G3/8	0919 00 17	9	8	21	13	0,021
G1/2	0919 00 21	10	10	25	14,5	0,036
G3/4	0919 00 27	11	30	-	17	0,050
G1	0919 00 34	13	38	-	19	0,076

Produits associés

Vous pouvez retrouver les produits associés à cette gamme d'accessoires dans notre catalogue général ou sur notre site Internet www.parkerlegris.com.

Raccords instantanés LF 3600



Afin de répondre à vos contraintes techniques, Parker Legris a conçu cette gamme de raccords métalliques en laiton nickelé, alliant **robustesse**, **fiabilité** et **résistance aux fluides industriels** pour des environnements exigeants.

Raccords à fonctions



La gamme des raccords régulateurs de débit Parker Legris, déclinée sous deux types, avec vis apparente et vis noyée, associe **compacité**, **précision** et **constance de réglage**. Ces régulateurs en laiton nickelé répondent à toutes les exigences des applications standards et sévères.

Tubes

Tube polyamide (PA)



Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit **une excellente durabilité** grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps. Parker Legris propose, en offre standard, une extension du grade polyamide semi-rigide issu de la démarche **Éco-Design** pour de plus hautes performances.

Tube polyuréthane (PU)



Grâce à son excellente flexibilité et à son faible rayon de courbure, ce tube polyuréthane décliné en **3 grades spécifiques** (éther, ester et « éther cristal ») permet un **gain de place** de plus de **50 %** comparé au tube PA semi-rigide ainsi qu'une couverture plus large d'applications.

Tube polyamide ignifugé haute résistance



Ce tube **ignifugé monocouche** permet de combiner de hautes performances en pression et température, ainsi qu'en résistance au feu, **sans émission de fumée toxique**. Il évite l'utilisation d'un outil de dégainage, éliminant tout risque d'endommagement du tube avant connexion.

Tube polyéthylène (PE)



Parker Legris propose 2 grades de tubes polyéthylène : « **PE Advanced** » **50 % réticulé** et **PE basse densité**. Notre gamme « PE Advanced » est adaptée aux environnements les plus exigeants, notamment dans le domaine de l'eau, sans risque pour la **santé** des utilisateurs.



Ensemble, nous pouvons vous connecter au meilleur de la technologie. Et toujours mieux vous accompagner.

Pour cette édition 2013 du catalogue Parker Legris, nous avons agi sur le contenu, la structure et la mise en forme pour vous permettre une recherche de produits et d'informations extrêmement rapide. 31 gammes complémentaires et plus de 1000 références supplémentaires y ont été intégrées, élargissant le choix de solutions disponibles pour répondre efficacement à vos exigences. Afin de vous accompagner au quotidien dans la conception de vos équipements industriels, nous mettons ainsi notre savoir-faire à votre entière disposition.



aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

www.parkerlegris.com

Parker dans le monde

Europe, Moyen Orient, Afrique

AE – Émirats Arabes Unis, Dubai
Tél: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Autriche, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europe de l'Est, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaïdjan, Baku
Tél: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgique, Nivelles
Tél: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgarie, Sofia
Tél: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Biélorussie, Minsk
Tél: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Suisse, Etoy
Tél: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – République Tchèque, Klecany
Tél: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Allemagne, Kaarst
Tél: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danemark, Ballerup
Tél: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Espagne, Madrid
Tél: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlande, Vantaa
Tél: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grèce, Athènes
Tél: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hongrie, Budaörs
Tél: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irlande, Dublin
Tél: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italie, Corsico (MI)
Tél: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tél: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – Pays-Bas, Oldenzaal
Tél: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvège, Asker
Tél: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Pologne, Warszawa
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tél: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest
Tél: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russie, Moscou
Tél: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Suède, Spånga
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica
Tél: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto
Tél: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquie, Istanbul
Tél: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev
Tél: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick
Tél: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton Park
Tél: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord

CA – Canada, Milton, Ontario
Tél: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifique

AU – Australie, Castle Hill
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN – Chine, Shanghai
Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tél: +852 2428 8008

IN – Inde, Gurgaon
Tél: +91 124 459 0600
legris.india@parker.com

JP – Japon, Tokyo
Tél: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corée, Seoul
Tél: +82 2 559 0400

MY – Malaisie, Shah Alam
Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt Wellington
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok
Tél: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud

AR – Argentine, Buenos Aires
Tél: +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Sao Jose dos Campos
Tél: +55 800 727 5374

CL – Chili, Santiago
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca
Tél: +52 81 8156 6000

Centre européen d'information produits
Numéro vert : 00 800 27 27 5374
(depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

