


VIBRATEURS PNEUMATIQUES À TURBINE



Série GT

TYPE	FRÉQUENCE Vib/mn			FORCE CENTRIFUGE						CONSOMMATION D'AIR/mn					
	2 Bars 29 PSI	4 Bars 58 PSI	6 Bars 87 PSI	2 Bars = 29 PSI N	2 Bars = 29 PSI LBS	4 Bars = 58 PSI N	4 Bars = 58 PSI LBS	6 Bars = 87 PSI N	6 Bars = 87 PSI LBS	2 Bars = 29 PSI Litr.	2 Bars = 29 PSI CF	4 Bars = 58 PSI Litr.	4 Bars = 58 PSI CF	6 Bars = 87 PSI Litr.	6 Bars = 87 PSI CF
GT- 8	36.000	42.000	46.000	990	223	2.060	464	2.910	655						
GT-10	27.500	35.000	37.500	840	189	1.390	313	2.400	540	46	1.6	80	2.8	112	3.9
GT-10-S	17.000	23.000	25.000	650	146	1.350	304	1.950	439						
GT-13	26.000	30.000	33.000	1.400	315	2.440	549	3.730	839						
GT-16	17.000	21.500	24.000	1.220	275	2.090	470	3.160	711	120	4.2	200	7.0	290	10.2
GT-16-S	11.500	15.500	17.000	1.100	248	1.900	428	2.700	608						
GT-20	17.000	20.000	23.000	2.170	488	4.040	909	5.520	1.242						
GT-25	12.000	15.500	17.000	2.120	477	3.510	790	5.070	1.140	185	6.5	325	11.4	455	15.9
GT-25-S	8.500	11.000	13.000	2.250	506	3.600	810	4.900	1.102						
GT-30	13.000	14.000	16.000	3.380	760	5.430	1.222	7.540	1.696						
GT-36	8.000	10.000	13.000	3.290	740	5.360	1.206	7.190	1.618	330	11.5	530	18.5	745	26.0
GT-36-S	6.100	7.200	8.300	4.100	922	6.200	1.395	7.500	1.688						
GT-40	7.700	8.800	9.500	4.300	968	7.300	1.642	9.800	2.205						
GT-48	6.000	7.500	9.700	4.900	1.102	7.700	1.732	10.500	2.363	425	15.0	700	24.6	970	34.2
GT-48-S	0.0	5.600	6.300	0.0	0.0	7.500	1.688	12.000	2.700						

PAS DE LUBRIFICATION : Un air sec et propre suffit. Température maximum 120 °C = 250 °F

EXTREMEMENT SILENCIEUX : Niveau sonore compris entre 60 et 75 dB

TYPE	A		LARGEUR		C		D		E		F		G/H* filetage	POIDS	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	BSP	Kg	Lbs
GT- 8														0.250	0.55
GT-10	50	1.97	33	1.30	86	3.38	68	2.68	12	0.47	7	0.27	1/8"	0.255	0.56
GT-10-S														0.263	0.58
GT-13														0.565	1.24
GT-16	65	2.56	42	1.65	113	4.45	90	3.54	16	0.63	9	0.35	1/4"	0.580	1.28
GT-16-S														0.614	1.35
GT-20														1.090	2.40
GT-25	80	3.15	56	2.20	128	5.04	104	4.09	16	0.63	9	0.35	1/4"	1.120	2.46
GT-25-S														1.200	2.64
GT-30														2.200	4.85
GT-36	100	3.94	73	2.87	160	6.30	130	5.12	20	0.79	11	0.43	3/8"	2.300	5.10
GT-36-S														2.530	5.57
GT-40														3.690	8.13
GT-48	120	4.72	83	3.26	194	7.64	152	5.99	24	0.94	17	0.67	3/8"	3.890	8.57
GT-48-S														4.290	9.45

* Compatible NTP

Ces vibrateurs associent une vitesse importante et un fort moment pour produire une vibration intense.

Le corps est fait d'une pièce d'aluminium extrudé et anodisé. Grâce à ses flasques en aluminium, il résiste aux agents chimiques et convient pour les utilisations dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

Existe une version inox