


Type	Description	Vérin diam. Ø mm	Masse kg	Référence
Œilleton à rotule AP6 	Pour le montage articulé du vérin. L'œilleton à rotule peut être combiné avec la chape GA. Sans entretien. Matériaux : Œilleton : acier zingué Rotule selon DIN 648K : acier trempé	32	0,08	P1C-4KRS
		40	0,12	P1C-4LRS
		50	0,25	P1C-4MRS
		63	0,25	P1C-4MRS
		80	0,46	P1C-4PRS
		100	0,46	P1C-4PRS
		125	1,28	P1C-4RRS
Œilleton à rotule inoxydable AP6 	Pour le montage articulé du vérin. L'œilleton à rotule peut être combiné avec la chape GA. Sans entretien. Matériaux : Œilleton : acier inoxydable Rotule selon DIN 648K : acier inoxydable	32	0,08	P1S-4JRT
		40	0,12	P1S-4LRT
		50	0,25	P1S-4MRT
		63	0,25	P1S-4MRT
		80	0,46	P1S-4PRT
		100	0,46	P1S-4PRT
		125	1,28	P1S-4RRT

Suivant ISO 8139

Vérin diam. mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CN H9 mm	EN h12 mm	ER mm	KK	LE min mm	N mm	O mm	Z
32	20	48,0	55	43	10	14	14	M10x1,25	15	17	10,5	12°
40	22	56,0	62	50	12	16	16	M12x1,25	17	19	12,0	12°
50	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°
63	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°
80	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°
100	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°
125	51	123,5	137	110	30	37	35	M27x2	36	41	25,0	15°



Chape de tige AP2 	Pour le montage articulé du vérin. Matériaux : Chape, clip : acier zingué Axe : acier trempé	32	0,09	P1C-4KRC
		40	0,15	P1C-4LRC
		50	0,35	P1C-4MRC
		63	0,35	P1C-4MRC
		80	0,75	P1C-4PRC
		100	0,75	P1C-4PRC
		125	2,10	P1C-4RRC
Chape de tige inoxydable AP2 	Pour le montage articulé du vérin. Matériau : Chape : acier inoxydable Axe : acier inoxydable Circlips selon DIN 471 : acier inoxydable	32	0,09	P1S-4JRD
		40	0,15	P1S-4LRD
		50	0,35	P1S-4MRD
		63	0,35	P1S-4MRD
		80	0,75	P1S-4PRD
		100	0,75	P1S-4PRD
		125	2,10	P1S-4RRD

Suivant ISO 8140

Vérin diam. mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CK h11/E9 mm	CL mm	CM mm	ER mm	KK	LE mm	O mm
32	20	45,0	52	40	10	20	10	16	M10x1,25	20	28,0
40	24	54,0	60	48	12	24	12	19	M12x1,25	24	32,0
50	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5
63	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5
80	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0
100	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0
125	56	123,5	137	110	30	55	30	45	M27x2	54	72,0

