

**Joint de serrage rapide pliable, face avant / Rainure**




- ▶ Pour une jonction face avant / Rainure de deux profilés quel que soit l'angle, par ex. pour treillis
- ▶ Usinage des profilés :
  - Perçage de logement à fond plein DB11, DB17 ou trou lisse D11, D17
  - Coupe à onglet

Caractéristiques techniques (p. 19-6)

Accessoires :

- ▶ Gabarit de perçage (p. 14-2)
- ▶ Cache (p. 3-51)



Joint de serrage rapide, pliable	P1 / P2	a (mm)	D (mm)	ESD	N°
Face avant / Rain.	8 / 8	18	11		10 <b>3 842 535 629</b>
	10 / 10	22,5	17		10 <b>3 842 535 635</b>

Matériaux : Tirant : Acier inoxydable  
Manchon : Acier ; galvanisé

	$F_{max}$	$M_{max}$	$F_{max}$	$M_{max}$
30x30	1100 N	35 Nm	650 N	40 Nm
40x40L	1500 N	110 Nm	1000 N	80 Nm
45x45L	1500 N	120 Nm	1000 N	95 Nm
45x45	1500 N	140 Nm	1100 N	180 Nm
50x50L	1500 N	150 Nm	1100 N	180 Nm