Système de profilés ronds EcoShape

- Tous les connecteurs peuvent être combinés avec les profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10 ainsi que le profilé rond D28
- Facilité et sécurité de montage des connecteurs grâce au principe Poka Yoke
  - Fiabilité de l’assemblage grâce à la sécurité antitorsion
  - Assemblage par système de retenue mécanique
- Tous les connecteurs sont adaptés aux systèmes de protection contre l’ESD.

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Matériel de fixation inclus

10





Elément de jonction 45°	ESD		N°	FS
		20	**3 842 541 175**	FS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1
ISO 4762 M6x25
ISO 4032 M6

11





Etai D28L, 45°	ESD		N°	FS
		20	**3 842 548 118**	2xFS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1
ISO 4762 M6x25
ISO 4032 M6

12





Connecteur en croix	ESD		N°	FS
		20	**3 842 541 181**	FS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1
ISO 4762 M6x25
ISO 4032 M6

13





Elément de jonction de 0° à 90°	ESD		N°	FS
		20	**3 842 541 178**	2xFS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS1
ISO 4762 M6x25
ISO 4032 M6