DROIT DOUBLE
INTERMEDIATE STRAIGHT FITTING
GERADER VERBINDER

0802



TYPE / CODE	TUBE1	TUBE2	D2	L1
0802 04 00	4	4	9	27
0802 06 00	6	6	12	32,5
0802 06 04	6	4	12	30
0802 08 00	8	8	14	33
0802 08 06	8	6	14	33
0802 10 00	10	10	16	37,5
0802 10 08	10	8	16	35,5
0802 12 00	12	12	18	39,5
0802 14 00	14	14	22	44,5

Champs d'application : air comprimé, vide

Caractéristiques techniques

- construction en laiton nickelé
- poussoir de décrochage en laiton nickelé
- pince en acier inoxydable
- joints en caoutchouc anti-huile NBR

- filetage :
  cylindrique BSP avec joint monté
  conique BSP avec pré-teflonage

- pression d'exercice : - 0,99 ÷ 15 bar
- température de travail :-20° ÷ 70°C

Areas of application : compressed air, vacuum

Technical features

- construction in nickel plated brass
- thrust ring made of nickel plated brass
- collet made of stainless steel
- oil-proof rubber packings NBR

- thread :
  parallel BSP with O-ring
  taper BSP with teflon - coated

- working pressure : - 0,99 ÷ 15 bar
- working temperature : -20° ÷ 70°C

Anwendungsbereiche : Druckluft, Vakuum

Technische Daten

- Messingvernickeltes Gehäuse
- Druckring aus Messing vernickelt
- Spannring aus Edelstahl
- ölbeständige Gummidichtung NBR

- Gewinde :
  zylindrisch BSP mit O-ring
  kegelig BSP mit Teflon - Dichtung

- Betriebsdruck : - 0,99 ÷ 15 bar
- Betriebstemperatur: -20° ÷ 70°C

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif