Répartiteur, Série AS2-DIS

► G 1/4 - G 3/8 ► Répartiteur triple ► Convient pour ATEX

00119389

ATEX	II 2G2D T4 X
Type de construction	montage en batterie possible
Position de montage	Indifférent
Pression de service mini/maxi	0 bar / 16 bar
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Température min./max. du fluide	-10 °C / +50 °C
Températures ambiantes min. / max.	-10 °C / +50 °C
Matériaux :	
Boîtier	Polyamide
Plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Douille filetée	Zinc coulé sous pression

Remarques techniques
■ Convient au montage direct d'un manostat des séries PE1 et PM1 en version à bride

	Orifice	Qn				Poids	Référence
		1►2	1►3	1►4	1►5		
		[l/min]				[kg]	
	G 1/4	2700	2000	900	2000	0,25	**R412006250**
	G 3/8	3600					**R412006251**
Débit nominal Qn pour p1 = 6,3 bar et Δp = 1 bar							

Répartiteur, Série AS2-DIS

► G 1/4 - G 3/8 ► Répartiteur triple ► Convient pour ATEX

Dimensions



A1 = entrée
A2 = sortie
A3 = sortie
A4 = sortie
A5 = sortie
1) Trou taraudé pour manostat

A1	A2	A3	A4	A5	B	C	D	M	N	Q	S		
G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	52	59	65	34	M5	20	8		
G 3/8	G 3/8	G 1/4	G 1/4	G 1/4	52	59	65	34	M5	20	8		

Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, PDF en ligne, mise à jour 2016-03-23, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications