Répartiteur, Série AS5-DIS

► G 3/4 - G 1 ► Répartiteur double ► Répartiteur

00119807

Type de construction	Répartiteur, montage en batterie possible
Position de montage	Indifférent
Pression de service mini/maxi	0 bar / 16 bar
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Température min./max. du fluide	-10 °C / +50 °C
Températures ambiantes min. / max.	-10 °C / +50 °C
Matériaux :	
Boîtier	Polyamide
Plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Douille filetée	Zinc coulé sous pression

Remarques techniques
■ Convient au montage direct d'un manostat des séries PE1 et PM1 en version à bride

	Orifice	Qn			Poids	Référence
		1►2	1►3	1►5		
		[l/min]			[kg]	
	G 3/4	18000	8500	12000	0,648	**R412009250**
	G 1					**R412009251**
Débit nominal Qn pour p1 = 6,3 bar et Δp = 1 bar						

Répartiteur, Série AS5-DIS

► G 3/4 - G 1 ► Répartiteur double ► Répartiteur

Dimensions



A1 = entrée
A2 = sortie
A3 = sortie
A5 = sortie
1) Trou taraudé pour manostat

A1	A2	A3	A5	B	C	D	M	N	Q	S1	S2		
G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	85	103	109	58	M5	20	44,5	22		
G 1	G 1	G 3/4	G 3/4	85	103	109	58	M5	20	44,5	22		

Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, PDF en ligne, mise à jour 2016-03-24, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications