Mesure électrique de température

Sonde de température TR11-H

Elle a tout pour être une référence

WIKA

Part of your business

Les ”+” :

- *Précision Classe A pour une offre produit simplifiée*
- *Raccord coulissant pour plus de flexibilité à l'installation*
- *Avec ou sans transmetteur 4/20 mA (programmable par PC)*
- *Disponible sur stock*
- *La qualité WIKA visible à l'oeil nu*

Sonde à résistance TR11-H

Elle a tout pour être une référence

√ 1 x Pt100 3 fils Classe A -50°C/+250°C (DIN EN 60751)
√ Gaine acier inox 316 TI (1.4571) diamètre 6 mm
√ Raccord coulissant acier inox (PN 25*) ou laiton (PN 3*) ; G ½ ou ½ NPT
√ Tête de raccordement aluminium forme B IP65 (type BS)
√ Platine de raccordement céramique
√ Presse-étoupe fourni (M20x1,5)

Transmetteur de température T24

Le complément logique

√ Signal de sortie 4/20 mA pour boucle de courant 2 fils
√ Programmation étendue de mesure par logiciel (Par défaut : 0 … 150°C ; prog. sans simulation de capteur)
√ Déviation de mesure +/- 0,2 % (selon DIN EN 60770)
√ Technologie analogique pour un temps de réaction très court
√ Caractéristiques techniques selon Fiche technique TE 24.01

Doigt de gant TW45

Le complément idéal

√ Doigt de gant mécanosoudé
√ Acier inox 316 TI (1.4571)
√ Tube 9x1 mm (PN100**)
√ Caractéristiques techniques selon Fiche technique TW 95.45

* à 250 °C ; dépend également des autres paramètres du process : fluide, débit, …
** à 150 °C ; dépend également des autres paramètres du process : fluide, débit, …

Sonde à résistance TR11-H avec transmetteur T24

Codes articles et tarif

Longueur d'insertion max « A » (avec racc. coulissant)	Avec raccord coulissant acier inox		Avec raccord coulissant laiton	
	Codes articles		Codes articles	
	Raccord coulissant G ½	Raccord coulissant ½ NPT	Raccord coulissant G ½	Raccord coulissant ½ NPT
60 mm	48497304* 48505552**	48505480* 48505625**	48497380* 48505285**	48505692* 48505773**
110 mm	48497312* 48505561**	48505498* 48505633**	48497398* 48505293**	48505706* 48505781**
160 mm	48497321* 48505579**	48505501* 48505641**	48497401* 48505307**	48505714* 48505790**
210 mm	48497339* 48505587**	48505510* 48505650**	48497410* 48505315**	48505722* 48505803**
260 mm	48505455* 48505595**	48505528* 48505668**	48505251* 48505323**	48505731* 48505811**
310 mm	48505463* 48505609**	48505536* 48505676**	48505269* 48505331**	48505749* 48505820**
360 mm	48505471* 48505617**	48505544* 48505684**	48505277* 48505340**	48505765* 48505838**

Longueur « L » gaine lisse	Gaine lisse (sans raccord)
	Codes articles
100 mm	14045535* 48505846**
150 mm	14045534* 48505854**
200 mm	14045523* 48505862**
250 mm	14045536* 48505871**
300 mm	14045538* 48505889*
350 mm	14045540* 48505897**
400 mm	14045541* 48505901**



Certificat d'étalonnage	Kit de programmation T24
À préciser à la commande (2 points 0°C et 100°C)	11606304

* Echelle standard 0 °C … 150 °C
(modifiable avec kit de programmation T24 en option ; consultez-nous)
** Programmé avec autre échelle à préciser
(voir possibilités selon fiche technique TE 24.01)

WIKA Instruments
8 rue Rosa Luxembourg - 95610 Eragny-sur-Oise
BP80261 - 95615 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 33 (0)1 34 30 84 84
Fax : 33 (0)1 34 30 84 94
E-mail : info@wika.fr
www.wika.fr

Part of your business

6/2012 WIKA France