Mesure électrique de température

Sonde de température TR11-H

Elle a tout pour être une référence

WIKA

Part of your business

Les ”+” :

- *Précision Classe A pour une offre produit simplifiée*
- *Raccord coulissant pour plus de flexibilité à l'installation*
- *Avec ou sans transmetteur 4/20 mA (programmable par PC)*
- *Disponible sur stock*
- *La qualité WIKA visible à l'oeil nu*

Sonde à résistance TR11-H

Elle a tout pour être une référence

√ 1 x Pt100 3 fils Classe A -50°C/+250°C (DIN EN 60751)
√ Gaine acier inox 316 TI (1.4571) diamètre 6 mm
√ Raccord coulissant acier inox (PN 25*) ou laiton (PN 3*) ; G ½ ou ½ NPT
√ Tête de raccordement aluminium forme B IP65 (type BS)
√ Platine de raccordement céramique
√ Presse-étoupe fourni (M20x1,5)

Transmetteur de température T24

Le complément logique

√ Signal de sortie 4/20 mA pour boucle de courant 2 fils
√ Programmation étendue de mesure par logiciel (Par défaut : 0 … 150°C ; prog. sans simulation de capteur)
√ Déviation de mesure +/- 0,2 % (selon DIN EN 60770)
√ Technologie analogique pour un temps de réaction très court
√ Caractéristiques techniques selon Fiche technique TE 24.01

Doigt de gant TW45

Le complément idéal

√ Doigt de gant mécanosoudé
√ Acier inox 316 TI (1.4571)
√ Tube 9x1 mm (PN100**)
√ Caractéristiques techniques selon Fiche technique TW 95.45

* à 250 °C ; dépend également des autres paramètres du process : fluide, débit, …
** à 150 °C ; dépend également des autres paramètres du process : fluide, débit, …

Sonde à résistance TR11-H (sans transmetteur T24)

Codes articles et tarif

Longueur d'insertion max « A » (avec racc. coulissant)	Avec raccord coulissant acier inox	
	Codes articles	
	Raccord coulissant G ½	Raccord coulissant ½ NPT
60 mm	48497266	48505382
110 mm	48497274	48505391
160 mm	48497282	48505404
210 mm	48497291	48505412
260 mm	48505358	48505421
310 mm	48505366	48505439
360 mm	48505374	48505447

Avec raccord coulissant laiton	
Codes articles	
Raccord coulissant G ½	Raccord coulissant ½ NPT
48497347	48505188
48497355	48505196
48497363	48505200
48497371	48505218
48505145	48505226
48505161	48505234
48505170	48505242

Longueur « L » gaine lisse	Gaine lisse (sans raccord)
	Codes articles
100 mm	14045542
150 mm	14045545
200 mm	14045546
250 mm	14045547
300 mm	14045548
350 mm	14045549
400 mm	14045550

Raccord coulissant (diamètre int. 6mm)	Acier inox	Laiton
	Codes articles	Codes articles
G ½	3221555	14036517
½ NPT	14043934	14036521



Doigt de gant TW45

Codes articles et tarif

Adapté pour TR11-H long. « A »	Longueur utile « U_1 »	Longueur utile « L »	Codes articles
60 mm	40 mm	68 mm	47184957
110 mm	90 mm	118 mm	46280146
160 mm	140 mm	160 mm	63367092
210 mm	190 mm	218 mm	48504599
260 mm	240 mm	268 mm	43436714
310 mm	290 mm	318 mm	48504602
360 mm	340 mm	368 mm	48504611