



EO[®] Ermeto Original
Raccordements
DIN




Comment commander ?



Raccordements DIN

GE-R-ED Union mâle BSPP avec joint ED

Filetage mâle BSPP – joint ED (ISO 1179) / Cône EO 24°



X1) Joint Elastic ED

Séries	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) ¹⁾		
S ⁴⁾													CF	71	MS
06	G1/4A	4	19	32,0	13,0	12	28	19	17	35	35	GE06SREDOMD	800	630	400
06	G1/8A	4	14	27,5	12,5	8	27	14	17	21	21	GE06SR1/8EDOMD	315	315	
06	G3/8A	4	22	34,5	15,5	12	30	22	17	52	52	GE06SR3/8EDOMD	630	630	
06	G1/2A	4	27	39,0	18,0	14	33	27	17	83	83	GE06SR1/2EDOMD	630	630	
08	G1/4A	5	19	34,0	15,0	12	30	19	19	41	41	GE08SREDOMD	800	630	400
08	G3/8A	5	22	34,5	15,5	12	30	22	19	57	57	GE08SR3/8EDOMD	800	630	
08	G1/2A	5	27	39,0	18,0	14	33	27	19	89	89	GE08SR1/2EDOMD	630	400	
10	G3/8A	7	22	34,5	15,0	12	31	22	22	55	55	GE10SREDOMD	800	630	400
10	G1/4A	5	19	34,0	14,5	12	31	19	22	42	42	GE10SR1/4EDOMD	800	630	
10	G1/2A	7	27	39,0	17,5	14	34	27	22	97	97	GE10SR1/2EDOMD	630	630	
12	G3/8A	8	22	36,5	17,0	12	33	22	24	62	62	GE12SREDOMD	630	630	400
12	G1/4A	5	19	36,0	16,5	12	33	22	24	61	61	GE12SR3/8EDOMD	630	630	
12	G1/2A	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	99	99	GE12SR1/2EDOMD	630	630	
14	G1/2A	10	27	41,0	19,0	14	37	27	27	96	96	GE14SREDOMD	630	630	400
14	G3/8A	8	22	38,5	18,5	12	36	24	27	74	74	GE14SR3/4EDOMD	630	630	
14	G3/4A	10	32	45,0	21,0	16	39	32	27	135	135	GE14SR3/4EDOMD	630	630	
16	G1/2A	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	9	9	GE16SREDOMD	400	400	250
16	G3/8A	8	22	38,5	18,0	12	36	27	30	81	81	GE16SR3/8EDOMD	400	400	
16	G3/4A	12	32	45,0	20,5	16	39	32	30	153	153	GE16SR3/8EDOMD	400	400	
20	G3/4A	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	149	149	GE16SR3/4EDOMD	400	400	250
20	G1/2A	12	27	45,0	20,5	14	42	32	36	142	142	GE20SREDOMD	420	400	
20	G1A	16	40	51,0	22,5	18	44	41	36	265	265	GE20SR3/4EDOMD	420	400	
20	G11/4A	16	50	53,0	22,5	20	44	50	36	404	404	GE20SR1/2EDOMD	400	400	
25	G1A	20	40	53,0	23,0	18	47	41	46	266	266	GE25SREDOMD	420	400	250
25	G1/2A	12	27	49,0	23,0	14	47	41	46	228	228	GE25SR1/2EDOMD	420	400	
25	G3/4A	16	32	51,0	23,0	16	47	41	46	255	255	GE25SR3/4EDOMD	420	400	
25	G11/4A	20	50	55,0	23,0	20	47	50	46	411	411	GE25SR11/4EDOMD	400	400	
25	G11/2A	20	55	60,0	26,0	22	50	55	46	549	549	GE25SR11/2EDOMD	315	315	
30	G11/4A	25	50	57,0	23,5	20	50	50	50	418	418	GE30SREDOMD	420	400	250
30	G1A	20	40	55,0	23,5	18	50	46	50	344	344	GE30SR1EDOMD	420	400	
30	G11/2A	25	55	62,0	26,5	22	53	55	50	530	530	GE30SR11/2EDOMD	315	315	
38	G11/2A	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	563	563	GE38SREDOMD	420	315	250
38	G11/4A	25	50	62,0	26,0	20	57	55	60	575	575	GE38SR11/4EDOMD	420	315	

1) Pression mentionnée = article existant

4) S = Série lourde

PN (bar) = PN (MPa)
10

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet et/ou autre matière de joint, voir page 17.

*Référence raccord: compléter les références avec les suffixes correspondant à la matière choisie.

Matière	Suffixes à la sur- matière	Matière d'étanchéité standard (pas de suffixe nécessaire)
Acier, zingué, sans chrome ⁶⁾	CF	NBR
Acier inox	71	VIT
Laiton	MS	NBR

Comment commander facilement ?

Etape 1

Sélection de la référence de base

- 1.1 Tous les types de raccords de notre gamme sont clairement répertoriés dans l'index au début du catalogue.
- 1.2 Ouvrir le catalogue à la page correspondant à votre choix.
- 1.3 Choisir la dimension adéquate du raccord désiré! La référence de base se trouve sur la partie droite du tableau, imprimées en caractère gras.

Exemple: **GE16SREDOMD**

Etape 2

Sélection de la matière, des traitements de surface et des matières de joints

Déterminer alors les codes correspondant à la matière du raccord et à son traitement de surface. Ils se trouvent dans le tableau en bas de chaque page.

2.1 Autres matières de joints

Exemple: Raccord en acier exempt de sans Cr(VI) avec joint d'étanchéité ED FKM.
GE16SRED+OMD+VIT+CF
= **GE16SREDVITOMDCF**

Exemple: Raccord en acier inoxydable avec joint d'étanchéité ED NBR (Perbunan).
GE16SREDOMD+NBR+71
= **GE16SREDNBRMD71**

Etape 3


Commande de raccords complets avec écrou et bague

- 3.1. Bagues taillantes PSR/DPR/D: supprimer le X ou OMD.
Exemple: **GE16SREDCF**
- 3.2. Raccord EO-2 complet à joint souple: Dans ce cas, l'abréviation OMD ou X est supprimée. Mais, la lettre Z est insérée devant l'abréviation des séries (LL, L, S).
Exemple: **Commande avec écrou de fonction**
GE16(+Z)SREDCF
= **GE16ZSREDCF**

Perbunan = marque déposée de la firme Bayer

Comment commander un raccord EO ?

Exemple : **GE16ZSR3/8ED CF**



Exemples

Référence	Description	Référence	Description
GE20ZSR1/2EDCF	Union mâle d'implantation, EO-2, Ø ext. tube 20 mm, Série lourde, Filetage cylindrique G 1/2, Joint eolastic, Complet, raccord acier sans Cr(VI) avec écrou et bague, tous les joints NBR	EVT08LOMDMS	Raccord T orientable avec tige, Ø ext. tube 8 mm, série légère, laiton, coté cône sans écrou ni bague, Embout de tige prémonté avec écrou et bague
GE12LR71X	Union mâle d'implantation, Ø ext. tube 12 mm, série légère, Filetage tube cylindrique G 3/8, arête coupante métallique Forme B, Acier inoxydable, cône de raccord sans écrou ni bague	EL38VITOMDACF	Raccord L orientable avec embout, Ø ext. tube 38 mm, série lourde, raccord acier galvanisé sans écrou ni bague, embout de cône avec joint FKM
		DOZ04LL	joint de rechange pour raccord EO-2, Ø ext. tube 4 mm, série très légère, acier, joint NBR (Perbunan®)

Perbunan = marque déposée de la firme Bayer

T Té égal


Cône EO 24° – Tube/Tube

Barre profilée acier et laiton (S3)

Séries LL 4–10 mm D1

Séries L 6 + 8 mm D1

Séries S 6 mm D1



Séries	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	71	MS
LL ²⁾	04	3,0	15	11,0	21	9	10	9	19	T04LL	100	100	63
	06	4,5	15	9,5	21	9	12	11	20	T06LL	100	100	63
	08	6,0	17	11,5	23	12	14	12	27	T08LL	100	100	63
	10	8,0	18	12,5	24	12	17	14	39	T10LL	100	100	63
	12	10,0	21	15,0	27	14	19		45	T12LL	100	100	63
L ³⁾	06	4,0	19	12,0	27	12	14	12	37	T06L	500	315	200
	08	6,0	21	14,0	29	12	17	14	53	T08L	500	315	200
	10	8,0	22	15,0	30	14	19		48	T10L	500	315	200
	12	10,0	24	17,0	32	17	22		65	T12L	400	315	200
	15	12,0	28	21,0	36	19	27		106	T15L	400	315	200
	18	15,0	31	23,5	40	24	32		179	T18L	400	315	200
	22	19,0	35	27,5	44	27	36		225	T22L	250	160	100
	28	24,0	38	30,5	47	36	41		396	T28L	250	160	100
	35	30,0	45	34,5	56	41	50		567	T35L	250	160	100
	42	36,0	51	40,0	63	50	60		905	T42L	250	160	100
S ⁴⁾	06	4,0	23	16,0	31	12	17	14	68	T06S	800	630	400
	08	5,0	24	17,0	32	14	19		70	T08S	800	630	400
	10	7,0	25	17,5	34	17	22		91	T10S	800	630	400
	12	8,0	29	21,5	38	17	24		117	T12S	630	630	400
	14	10,0	30	22,0	40	19	27		136	T14S	630	630	400
	16	12,0	33	24,5	43	24	30		202	T16S	630	400	250
	20	16,0	37	26,5	48	27	36		289	T20S	420	400	250
	25	20,0	42	30,0	54	36	46		545	T25S	420	400	250
	30	25,0	49	35,5	62	41	50		758	T30S	420	400	250
	38	32,0	57	41,0	72	50	60		1264	T38S	420	315	200

¹⁾ Pression mentionnée = article existant

²⁾ LL = Série très légère; ³⁾ L = Série légère;

⁴⁾ S = Série lourde

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet, voir page I7.

*Référence raccord : compléter les références avec les **suffixes** correspondant à la matière choisie.

Références complémentaires		
Matière	Suffixes correspondant à la surface et à la matière	Exemple
Acier, zingué, sans Cr(VI)	CF	T16SCFX
Acier inox	71	T16S71X
Laiton	MS	T16SMSX