BX75P

BX75P

Ventouses à soufflet 2 1/2

- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
- Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
- Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
- La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Forces de levage et caractéristiques techniques

Matériaux	Force de levage perpendiculaire à la surface, en N, à différents niveaux de vide			Force de levage parallèle à la surface, en N, à différents niveaux de vide			Volume	Rayon de courbure mini	Jeu d'écrase-ment maxi	Poids (jupe de ventouse)
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	cm^3	mm	mm	g
PU30°/60°	62	110	141	39*	83*	116*	80	23.0	26	71
PU60°	80	120	166	78*	114*	150*	80	23.0	26	71

*Cette ventouse n'est pas conçue pour subir des contraintes de cisaillement. Ces valeurs sont communiquées à titre d'information pour prendre en compte les charges dynamiques liées aux accélérations et aux décélérations des mains de préhension.

Spécifications des matériaux

Matériaux	Couleur	Dureté °Shore A	Plage de températures °C
Polyuréthane, PU30	Jaune	30	+10 à +50
Polyuréthane, PU60	Vert transparent	60	+10 à +50

Propriétés des matériaux

Résistance à l'usure	Huile	Temps & ozone	Hydrolyse	Pétrole	Acides concentrés	Ethanol	Méthanol	Oxydation
Excellent	Excellent	Excellent	Bon**	Bon	Bon**	Bon	Ne convient pas	Ne convient pas

**Veuillez contacter Piab svp

Pièce de rechange	Matériaux	Plage de températures °C	Réf.
Filtres pour BX75P, 10 pcs	Polyester/TPE	-40 à +90	0201003

Références de commande

	Ventouses complètes	Réf.
A	Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60, G3/8" mâle / 1/8" NPSF fem.	0106293
A	Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G3/8" mâle / 1/8" NPSF fem.	0106606
B	Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60 avec filtre, insert fileté G1/8" mâle	0201082
B	Ventouse BX75P Polyuréthane 60 avec filtre, insert fileté G1/8" mâle	0201083
C	Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60 avec filtre, insert fileté G1/4" mâle	0201073
C	Ventouse BX75P Polyuréthane 60 avec filtre, insert fileté G1/4" mâle	0201074
D	Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60 avec filtre, insert fileté G3/8" mâle	0107151
D	Ventouse BX75P Polyuréthane 60 avec filtre, insert fileté G3/8" mâle	0107149
E	Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPSF fem.	0108794
E	Ventouse BX75P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPSF fem.	0108795



Jupes de ventouses	Réf.
Ventouse BX75P Polyuréthane 30/60 avec filtre, pour insert fileté	0107145
Ventouse BX75P Polyuréthane 60 avec filtre, pour insert fileté	0107150



Fixations	Réf.
Insert fileté G1/8" mâle, avec joint torique et filtre maille	0200716
Insert fileté G1/4" mâle, avec joint torique et filtre maille	0201077
Insert fileté G3/8" mâle, avec joint torique	0106797