





107PX – Femelle tournant NPSM 60°



MATÉRIAUX Acier galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). Pour les embouts comme ci-dessus, mais avec nipple en inox (AISI 303), veuillez ajouter **C2W** à la référence. Exemple : 107PX-4-04 **C2W**. Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN	Mod	mm	Pouce	Type de raccordement Filetage	A mm	B mm	J mm	Max. WP MPa
107PX-4-02	3	-02	3,2	1/8	1/4 - 18NPSM	36	20	17	34,5
107PX-4-03	5	-03	4,8	3/16	1/4 - 18NPSM	44	19	17	34,5
107PX-2-03	5	-03	4,8	3/16	1/8 - 27NPSM	47	21	17	34,5
107PX-4-04	6	-04	6,4	1/4	1/4 - 18NPSM	47	19	19	34,5
107PX-6-05	8	-05	7,9	5/16	3/8 - 18NPSM	48	20	22	27,5
107PX-6-06	10	-06	9,5	3/8	3/8 - 18NPSM	50	21	22	27,5
107PX-8-08	12	-08	12,7	1/2	1/2 - 14NPSM	50	19	27	24,0
107PX-12-10	16	-10	15,9	5/8	3/4 - 14NPSM	53	22	32	21,0
107PX-12-12	20	-12	19,0	3/4	3/4 - 14NPSM	59	24	32	21,0

137PX – Femelle tournant SAE (JIC) 37° Coude 45° – Écrou-raccord UNF



MATÉRIAUX Acier galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN	Mod	mm	Pouce	Type de raccordement Filetage	A mm	B mm	E mm	J mm	Max. WP MPa
137PX-4-03	5	-03	4,8	3/16	7/16 - 20UNF	57	31	16	17	41,0
137PX-5-04	6	-04	6,4	1/4	1/2 - 20UNF	70	41	21	19	41,0
137PX-6-05	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF	67	38	16	19	34,5
137PX-8-06	10	-06	9,5	3/8	3/4 - 16UNF	67	37	15	24	34,5
137PX-10-08	12	-08	12,7	1/2	7/8 - 14UNF	81	49	19	27	34,5
137PX-12-10	16	-10	15,9	5/8	1 1/16 - 12UNF	96	65	27	32	34,5
137PX-16-12	20	-12	19,0	3/4	1 5/16 - 12UNF	114	79	32	41	27,5
137PX-20-16	25	-16	25,4	1	1 5/8 - 12UNF	113	78	36	50	20,0