

ENROULEUR AUTOMATIQUE PIVOTANT

GAMME PRO (USAGE INTENSIF)

AVANTAGES

Coque en polypropylène rigide - Résistant à la corrosion et aux intempéries - Système sécurisé de rangement du tuyau - Applique murale ou au plafond - Poids : 10 kg (environ, selon modèle) - Facile à installer et à utiliser - Nombreuses applications possibles - Mécanisme garanti 1 an



Code	AP01319017ENR	TACAS0815020ENR	PT4TP1220015ENR	TACMS1018017ENR
Utilisation	Eau froide	Air comprimé	Eau chaude	
Couleur				
Poids				
Alimentation enrouleur		1/2"		
Sortie	Lance laiton	1/4" BSP, mâle, laiton	Pistolet	
Couleur tuyau	Rouge	Bleu	Bleu	
ø tuyau (mm)	13 x 19 mm	8 x 15 mm	12 x 20 mm	
PS tuyau (bar)	12 bar	15 bar à 70°C	20 bar à 70°C	
Longueur (m)	15 + 2 m	18 + 2 m	13 + 2 m	
Type de tuyau	PVC renforcé	Caoutchouc antistatique	PVC température renforcé	

GAMME SEMI-PRO (USAGE PONCTUEL)

CARACTERISTIQUES

Coque en polypropylène bleu, résistant aux intempéries - Système sécurisé de rangement du tuyau - Applique murale ou au plafond orientable

UTILISATION

Arrivée d'eau froide et d'air comprimé suivant modèle



Code	ENRTECH1020	ENRTECH12515	ENRTECH0808
Utilisation	Air - Eau	Air - Eau	Air
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu
Alimentation	Mâle 3/8" BSP	Mâle 1/2" BSP	Mâle 1/4" BSP
Raccords sortie	Mâle 3/8" BSP	Mâle 1/2" BSP	Mâle 1/4" BSP
Tuyau	PVC, bleu, ø 10mm, 20m, 20 bar	PVC, jaune, ø 12,5mm, 15m, 20 bar	PVC, noir, ø 8mm, 8m, 12 bar
Poids net	10,5 kg	10,5 kg	5,5 kg
Poids brut	12,5 kg	12,5 kg	6,5 kg
Emballage	48 x 23 x 47 cm	48 x 23 x 47 cm	36 x 18 x 36 cm
Prix (€/pièce)			
Prix (€/pièce)			
Par 10 pièces			