


Corps de collier - Forme striée

Structure intérieure striée, avec serrage



Corps de collier - Type H

Structure intérieure lisse, sans serrage



Code de commande

Corps de collier

***1*06/06*PP**

Un corps de collier se compose de deux demi-coquilles.

- * Module STAUFF **1**
- * Diamètre extérieur du tube Ø D1 / Ø D2 (mm) **06/06**
- * Code matière (cf. plus bas) **PP**

Forme & matières standard

**Polypropylène - Forme striée**

Structure intérieure striée, avec serrage

Couleur : vert

Code matière : **PP****Polypropylène - Type H**

Structure intérieure lisse, sans serrage

Couleur : Vert

Code matière : **PPH****Polyamide - Forme striée**

Structure intérieure striée, avec serrage

Couleur : noir

Code matière : **PA****Polyamide - Type H**

Structure intérieure lisse, sans serrage

Couleur : noir

Code matière : **PAH**

Autres coloris sur demande.

Propriétés des matières et autres caractéristiques techniques :
cf. pages A88/A89

Matières spéciales

Merci de contacter STAUFF pour de plus amples informations
sur les matières spéciales permettant de retarder la combustion,
selon les normes internationales.Propriétés des matières et autres caractéristiques techniques :
cf. pages A90/A91

Caractéristiques du produit

- Testé et approuvé sur les marchés les plus variés.
- Forme striée recommandée pour une fixation sûr des tuyauteries ; structure intérieure lisse recommandée pour une fixation sûre des câbles et flexibles
- Disponible pour les diamètres extérieurs les plus courants.
- Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'insonorisation et d'amortissement des vibrations.
- Résistance exceptionnelle aux intempéries, même dans des conditions extrêmes.

Module		Diamètre extérieur		Diamètre nominal		ex. de cde (2 demi-coquilles) (*** = matière)	Dimensions (^{mm} / _{in})					
STAUFF	DIN	Tube / Flexible Ø D1 / Ø D2 (mm) (in)		Pouces (in)	Tube en cuivre ASTM B88 (in)		L1	L2	Striée H	S min.	Type H H	Larg.
1D	1	6				106/06 ***						
		6,4	1/4			106,4/06,4 ***						
		8	5/16			108/08 ***	36	20	27	0,6	26,5	30
		9,5	3/8		1/4	109,5/09,5 ***	1.42	.79	1.06	.02	1.04	1.18
		10		1/8		110/10 ***						
		12				112/12 ***						
2D	2	12,7	1/2		3/8	212,7/12,7 ***						
		13,5		1/4		213,5/13,5 ***						
		14				214/14 ***						
		15				215/15 ***	53	29	27	0,7	26	30
		16	5/8		1/2	216/16 ***	2.09	1.14	1.06	.03	1.02	1.18
		17,2		3/8		217,2/17,2 ***						
		18				218/18 ***						
3D	3	19	3/4			319/19 ***						
		20				320/20 ***						
		21,3		1/2		321,3/21,3 ***	67	36	37	0,7	36,5	30
		22			3/4	322/22 ***	2.64	1.42	1.46	.03	1.44	1.18
		25				325/25 ***						
		25,4	1			325,4/25,4 ***						
4D	4	26,9		3/4		426,9/26,9 ***						
		28				428/28 ***	80	45	40	0,7	38	30
		30				430/30 ***	3.15	1.77	1.57	.03	1.46	1.18
5D	5	32	1-1/4			532/32 ***						
		33,7		1		533,7/33,7 ***						
		35			1-1/4	535/35 ***	106	56	53	0,7	52	30
		38	1-1/2			538/38 ***	4.17	2.20	2.09	.03	2.04	1.18
		40				540/40 ***						
		42		1-1/4		542/42 ***						

Autres diamètres extérieurs et combinaisons de diamètres extérieurs différents sur demande.

Merci de contacter STAUFF pour de plus amples informations.