

Caractéristiques techniques

Pression max d'utilisation 12 bar

Température d'utilisation -20°C jusqu'à +60°C (NBR)

Débit
Pour une pression d'entrée de 6 bar et une
perte de charge de 0,5 bar

830 l/min.

Nature des matériaux
Coupleur : Polymère technique renforcé,
laiton nickelé
Embout : Acier nickelé
Joint : NBR



ISO B

Coupleur - Mâle



C	Référence
R 1/4	24KEAK13MPN
R 3/8	24KEAK17MPN
R 1/2	24KEAK21MPN

Embout - Mâle



C	Référence
R 1/8	23SFAK10SXN
R 1/4	23SFAK13SXN
R 3/8	23SFAK17SXN
R 1/2	23SFAK21SXN

Coupleur - Femelle



C	Référence
G 1/4	24KEIW13MPN
G 3/8	24KEIW17MPN

Embout - Femelle



C	Référence
G 1/8	23SFIW10SXN
G 1/4	23SFIW13SXN
G 3/8	23SFIW17SXN
G 1/2	23SFIW21SXN

Coupleur - Raccord à douille annelée



I.D. Tuyau	Référence
6 mm	24KETF06MPN
8 mm	24KETF08MPN
9 mm	24KETF09MPN
10 mm	24KETF10MPN
13 mm	24KETF13MPN

Embout - Raccord à douille annelée



I.D. Tuyau	Référence
6 mm	23SFTF06SXN
8 mm	23SFTF08SXN
9 mm	23SFTF09SXN
10 mm	23SFTF10SXN
13 mm	23SFTF13SXN