piab Evolving automation

Numéro de l'article: 3150116

Ventouse U8 Chloroprène

- Conviennent pour les surfaces planes ou légèrement bombées
- Conviennent également pour les surfaces concaves

Général

Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Universelle
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	U
Masse	0,16 g
Volume	0,1 cm³
Suction cup model	U8
Rayon decourbure mini	6 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	7 mm
Diamètre extérieur	9 mm

Performance - forces de levage

20 -kPa	1 N	1 N
60 -kPa	2,9 N	2,9 N
90 -kPa	3,9 N	3,4 N

Matériel

Nom	CR
Couleur	Black
Température	-40 - 110 °C
Dureté	50 °Shore A

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés





Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3107031	Fixation M5 mâle, 5–8