

Système de profilés ronds EcoShape



- ▶ Tous les raccords de connexion peuvent être combinés avec les profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10 ainsi que le profilé rond D28
- ▶ Facilité et sécurité de montage des raccords de connexion grâce au principe Poka Yoke intégré
 - Fiabilité de l'assemblage grâce à la sécurité antitorsion
 - Jonction par retenue mécanique

- ▶ Tous les raccords de connexion sont adaptés aux systèmes de protection contre l'ESD


Matériau: Zinc moulé sous pression

Fourniture: Avec matériel de fixation



1

$A = 1,8 \text{ cm}^2$
 $I_x = 1,3 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,0 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,0 \text{ cm}^3$
 $m = 0,5 \text{ kg/m}$



36806


- ▶ Profilé rond D28L avec 4 interfaces pour la connexion des raccords de connexion EcoShape

Profilé rond D28L		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 6070	3 842 996 191/L
50x		6070	3 842 557 243

Matériau: Aluminium; anodisé

2

$A = 2,6 \text{ cm}^2$
 $I_x = 1,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,0 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,8 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,4 \text{ cm}^3$
 $m = 0,7 \text{ kg/m}$






36807

- ▶ Profilé rond D28L, N10 avec une rainure de 10 mm pour la fixation d'accessoires issus du système modulaire MGE
- ▶ 3 interfaces pour la connexion des raccords de connexion EcoShape

Profilé rond D28L/N10		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 6070	3 842 996 192/L
20 pièces		6070	3 842 557 244

Matériau: Aluminium; anodisé

3



00134987


- ▶ Glissière pour la réalisation d'une voie de convoyage ou section de translation simple en clipsant la glissière sur le profilé rond D28L ou D28L/N10

Glissière	Couleur	L (mm)	ESD		N°
	Gris signalisation	2000	10		3 842 554 750
	Noir	2000		10	3 842 548 117

Matériau: PVC

4

D28L



24132

- ▶ Cache pour profilé rond D28L et D28L/N10

Cache	Couleur	ESD		N°
D28L	Gris signalisation	20		3 842 554 752
	Noir		20	3 842 548 129
D28L, N10	Gris signalisation	20		3 842 554 754
	Noir		20	3 842 548 130

Matériau: PA6


6



25597

5

D28L, N10



24133

- ▶ Manchon fileté pour l'intégration d'un pied articulé ou d'une roulette. Plus d'informations (v. p. 6-7)

Manchon fileté D28L, PA	ESD		N°
		20	3 842 541 185

Matériau: PA66 (conducteur); noir
Écrou hexagonal: aluminium